Electrolux PROFESSIONAL

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #

Mosogatás
Nagy feketeedény mosogatógép ürítő pumpával, vegyszer adagolóval



506054 (EPPWELG)	Elektromos feketeedény mosogatógép elektronikus vezérléssel, ürítő pumpával, vegyszer adagolóval és öblítőszer adagolóval
506055 (EPPWELG60)	El. feketeedény mosogatógép, ürítő pumpával, vegyszer adagolóval, öblítőszer adagolóval. 60 HZ

Rövid leírás

Termék szám

AISI 304 rozsdamentes acél elülső és oldalsó panelek, mosótank, tankszűrők és mosó/öblítő karok. Dupla burkolatú szigetelt ajtó 2 részre osztva, 180°-os nyílással. 4 mosogatási ciklus. Beépített atmoszferikus, szigetelt bojler (10,5kw), 18 literes kapacitással, öblítő pumpával. Állandó 84°C-os öblítési hőmérséklet. 304 védőgázas hegesztéssel készült bojler. Wash Safe Control: ellenőrzi, hogy az öblítési fázis ideje alatt a víz hőmérséklete és a nyomás megfelelő volt-e. Nagy hatékonyságú légkamra a bejövő vízkörben, amely megakadályozza, hogy hirtelen nyomáseséskor a víz visszakerüljön a hálózatba. Auto hiba diagnosztikai rendszer. Öntisztító ciklus. Ürítő pumpa, öblítőszer és vegyszer adagoló. Kamra méretek: 1340mmx710x570 (mag.) mm. Kapacitás: 6GN 1/1. Elöl töltős. IPX5 védettség. 1 db rozsdamentes acél kosárral és 2 db edényekhez, tálcákhoz való kosárral szállítva.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Atmoszferikus szigetelt bojler öblítő pumpával a tökéletes öblítési eredményért (a vízhőmérséklet és a nyomás mindig állandó az öblítési ciklus alatt), független a bejövő víznyomástól.
- "WASH SAFE CONTROL" zöld fény jelzi, hogy az eszközök öblítése megfelelő volt.
- Nagy hatékonyságú légkamra (A osztály) a bejövő vízkörben, amelynek köszönhetően a víz nem szivárog vissza a hálózatba hirtelen nyomásesés eredményeképp.
- Nyitott légkamra a WRC szabványoknak megfelelően.
- 4 mosogatási program (egy program folyamatos).
- Ürítő pumpával és beépített vegyszer adagolóval felszerelt.
- Az ajtó 180°-os szögben nyílik, ezáltal a mosótank könnyen hozzáférhető.
- Az ajtónyitás kevés helyet igényel, mert két részre van osztva.
- Öntisztító ciklus.
- Alacsony zajszint.
- Egyszerű elektronikus kezelői panel.
- Auto hiba diagnosztika rendszer.
- Egyszerű szervizelés a készülék elülső oldaláról.


Konstrukció

- 304 rozsdamentes acél bojler védőgázas hegesztéssel, amely ellenáll a korrózionak.
- Csak egy kábel van az elektromos csatlakozáshoz.
- Külső csatlakozó panel, amely műanyag dobozzal védett.
- Könnyű tisztítás a sima felületeknek köszönhetően.
- Könnyen kivehető pumpa és tankszűrők.
- Nagy szűrődoboz a vízfelület felett a gyakori tisztítási folyamatokhoz.
- Magas minőségű alapanyagok felhasználásával készült, amely tartósságot garantál.
- Dupla burkolatú szigetelt ajtó, alacsony hőkibocsátás.
- Oldalsó mosókarok a felső és az alsó mosókarokon túl.
- Előkészítve Energia kezelő rendszerhez történő csatlakoztatáshoz.
- Igény esetén előkészítés HACCP rendszerhez (az alap és integrált rendszerhez is).
- AISI 304 rm. acél elülső, oldalsó panelek, mosótank, tankszűrő, mosó és öblítő karok.
- Öblítőszer adagolóval szállítva.


Electrolux PROFESSIONAL
Mosogatás
Nagy feketeedény mosogatógép ürítő pumpával, vegyszer adagolóval

Mosogatás
Nagy feketeedény mosogatógép ürítő pumpával, vegyszer adagolóval

Elülső




Oldal



D = Leürítés
EI = Elektromos csatlakozás
EO = Elektromos kimenet
HWI = Bejövő melegvíz
XD = Vegyszer csatlakozás
XR = Öblítőszer csatlakozás

Felső rész



Elektromos

Tápfeszültség:	
506054 (EPPWELG)	400 V/3N ph/50 Hz
506055 (EPPWELG60)	380-400 V/3N ph/60 Hz
Alapértelmezett teljesítmény:	17 kW
Felvett teljesítmény:	26 kW
Mosogatási ciklus pumpa teljesítmény:	5 kW

Víz:

Nyomás:	0.5-7 bar
Tápvíz hőmérséklet:	50 °C
Bojler kapacitás (L):	18
Mosogatási ciklus tank kapacitás (L):	150
Mosogatási ciklus elektromos fűtőelemek:	10,5 kW
Melegvizes öblítési ciklus időtartama (mp.):	20
Öblítővíz fogyasztás (ciklusonként):	12 lt

Technikai információ:

Mosogatási ciklus hőmérséklet:	55-65 °C
Melegvizes öblítési ciklus hőmérséklete:	84 °C
Ciklusok száma - mp.:	4 (180/360/540/inf)
Kamra méretek - szélesség:	1340 mm
Kamra méretek - mélység:	710 mm
Kamra méretek - magasság:	570 mm
Külső méretek, szélesség:	1552 mm
Külső méretek, magasság:	1791 mm
Külső méretek, mélység:	900 mm
Nettó súly:	300 kg
Szállítási súly:	340 kg
Szállítási magasság:	
506054 (EPPWELG)	2050 mm
506055 (EPPWELG60)	2200 mm
Szállítási szélesség:	
506054 (EPPWELG)	1000 mm
506055 (EPPWELG60)	1800 mm
Szállítási mélység:	
506054 (EPPWELG)	1650 mm
506055 (EPPWELG60)	1100 mm
Szállítási térfogat:	
506054 (EPPWELG)	3.38 m³
506055 (EPPWELG60)	4.36 m³

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2020.09.10

Szállított tartozékok

- 2 Kiegészítő állvány tárolóedényekhez és tálcákhoz PNC 864182
- 1 Rozsdamentes acél kosár, 1351 mm PNC 864192

Opcionális tartozékok

- Integrált HACCP egységcsomag mosogatógéphez PNC 864001 ❑
- Szűrő ásványi sók részleges kiszűrésére PNC 864017 ❑
- Teljes/részleges vízkeménység mérő egységcsomag PNC 864050 ❑
- Kiegészítő állvány tárolóedényekhez és tálcákhoz PNC 864182 ❑
- Rozsdamentes acél kosár, 1351 mm PNC 864192 ❑
- Szűrő ásványi sók teljes kiszűrésére PNC 864367 ❑

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2020.09.10